

BLS2 SD MKII je pošiljatelj audio signala putem IP-a sa jednog stereo kanala koji je injektiran u mrežu preko ugrađenog micro SD modula ili analognog ulaza.

BLS2 SD MKII uređaj omogućuje korištenje svih prethodno snimljenih zapisa koji namjeravate puštati unutar objekta gdje se uređaj koristi, poput upozorenja, alarma, obavijesti ili čak playlista. Pohranjeni audio zapisi mogu se reproducirati putem OSC komandi.



Uređaj također ima i nebalansirani stereo analogni ulaz koji dopušta spajanje bilo kojeg analognog izvora niske impedancije.

<b>Micro SD modul</b>	
Micro SD format	FAT 32
MP3 format	ISO 13813-3 layer 3 decoding
WAV format	Frekvencija uzorkovanja 8 – 48000 Hz
Osjetljivost ulaza	3.2 dBu (1.12 V <sub>rms</sub> )

<b>Analogni audio izlazi</b>	
Broj kanala	1 stereo kanal (nebalansirani)
Audio priključak	Euroblock, 3 pinski 5.08 mm
Vanjska osjetljivost	0.7 dBu (840 mV <sub>rms</sub> )

<b>Mreža</b>	
Priključak	RJ - 45
Audio putem IP-a	BlueLine UDP datagrami
Ethernet	100 base TX

<b>Napajanje</b>	
Vanjsko napajanje	12/24 Vdc (nije uključeno)
PoE klasa	Klasa 0 802.3af
Potrošnja	1.5 W

<b>Općenito</b>	
Kontrolni protokol	OSC
Podržani audio formati	PCM / MP3
Dimenzije	109 x 133.75 x 40.45 mm
Težina	360 g