



LS – Wing je inovativan uređaj koji nudi više funkcionalnosti u jednom paketu: krilni dodatak za LS – 1 / LS.Core, OSC / UDP hardverski kontroler, MIDI kontroler te programabilni daljinski kontroler. LS Wing može slati i primiti OSC naredbe putem ethernet sučelja na ili sa bilo kojeg uređaja ili programa koji podržava OSC (open sound control) protokol. Također je sposoban slati UDP poruke što ga čini kompatibilnim sa bilo kojim AV uređajem ili programskom aplikacijom.



LS Wing je raznolika kontrolna platforma sa multiprotokolnim značajkama. LS Wing se može podesiti kao:

1- Lightshark Fader Wing

Kao kontroler rasvjete nudi : 10 playback faders, 20 executor buttons, 10 flash buttons. 3 more universes, gigabitni ethernet preklopnik

2- OSC & UDP programabilni kontroler

LS Wing je prvi kontroler na tržištu čije postavke nude funkcije MIDI konzole, fader *wing*-a te programabilnog OSC / UDP kontrolnog sučelja gdje se svaka tipka može zasebno programirati te putem ethernet sučelja može kontrolirati ostale kompatibilne uređaje.

3- MIDI konzola

Klasična MIDI konzola sa mogućnošću kontroliranja do 10 *fadera* te ostalih tipaka odjednom neovisno o brendu.

4- Daljinski kontroler

LS Wing, sa druge strane, može istovremeno primiti kontrolne signale sa druge kompatibilne platforme te slati iste prema drugim čvorovima u sustavu.

TEHNIČKI PODACI

Tipke	20 Executor, 10 Selection, 20 Playback, 10 Flash, potpuno podesivo
Faderi	10 potpuno programabilnih fadera
I/O sučelja i priključci	1xLamp port (XLR-3 5V) 2xDMX (XLR-5) 3xLAN (EtherCon®) 2xUSB-A (Data) + 1xUSB-A(only power 5V) 1xUSB-B 1xTrueOne® mains
Sučelja za podešavanja	Integrirani <i>Web</i> server
DMX Izlazi	Integrirani <i>LAN to DMX ArtNET/sACN node with 2 universe outputs</i>
DC napajanje lampi	5 V
Ukupna struja USB sučelja	2 A
Maksimalna struja USB sučelja	500 mA svaki
Dimenzije	325 × 100 × 330 mm
Težina	2,7 kg
Napajanje	90-230V 50/60Hz, TrueOne® konektor