



Kompaktna telefonska centrala u izvedbama za zidnu montažu ili montažu u ormar tipa *rack 19"*, visine 1 U.

Sadrži 6 sučelja za analogne telefone (FXS), model 105 sadrži i sučelje za analognu telefonsku liniju operatera (CO / FXO). Sve varijante imaju *Ethernet* i *USB* sučelja. Utor za SD karticu – integrirano snimanje. Podrška za *VoIP* kanale prema operateru. Podrška za *VoIP* telefone.

Sadrži 4 utora za opcionalne module :

- modul sa dva FXS sučelja
- modul sa jednim FXS i jednim CO/FXO sučeljem
- modul sa jednim CTS sučelje – za Slican digitalne sistemske telefone
- modul sa ISDN-BRI (2B+D) sučeljem, za vezu prema operateru
- modul sa GSM gateway

	IPU-14.103WM	IPU-14.105WM/IPU-14.105.1U
Analogna sučelja AB (FXS)	14	14
Analogni trunks POTS (FXO)	4	5
IP kanali	8	8
IP trunks (SIP)	16	16
IP pretplatnici (SIP)	24	24
GSM trunks	2	2
CTS sistemska sučelja Up _o +IP	28	28
Kanali za snimanje	8	8
SN / RL sučelja	2/2	2/2
MicroSD kartice	1	1
Ethernet 10/100 sučelja	1	
USB sučelja	1	
Podržani uređaji	Slican (Up _o +IP)* telefoni, IP telefoni (SIP), analogni telefoni, Slican DPH parlafoni, Slican konzole, Slican HLP-22, MSB-1102 i MAB-1101	
Aplikacije koje podržavaju IPU-14	Slican CTI Communicator (MessengerCTI i WebCTI), BillingMAN/BillingMAN.plus, RecordMAN.server/RecordMAN.client, ConfigMAN.admin/ConfigMAN.user	
VoIP parametri	eSSL, SIP 2.0, kodek G.711a	
Protokoli	POTS / ISDN-EDSS1 / QSIG / SIP 2.0 / GSM900 / 1800 / 2100 / Up _o ; CTIP / HOTELP / TAPI / EbdRECP / HTTP / XML	
Napajanje	~230 V ± 10%, 50 Hz	
Potrošnja	22 W	
Dimenzije (Š-V-D)	WM: 210 x 301 x 55 mm; 1U: 483 x 310 x 45 mm	
Težina	WM: 1,60 kg; 1U: 3,65 kg	

*Slican CTS-202.IP telefon ne radi s PBX IPU serijom, CTS-330.CLBT i CTS-330.IPBT rade s firmware-om 6.30.0060 ili novijim, CTS-220 radi s firmware-om 6.50 ili novijim